

### DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante acrílico elastomérico, 100 % ecológico, base agua de aplicación en frío, elaborado con la mas alta calidad en resinas acrílico-estirenadas, pigmentos inorgánicos y aditivos minerales seleccionados, que le proporcionan características de gran elasticidad, flexibilidad, una tenaz adherencia y larga durabilidad. Al secar forma una capa impermeable que le proporciona alta reflectancia (solo aplica para el color blanco) lo que reduce la temperatura al interior del inmueble.

### USOS:

Como Impermeabilizante para techos de concreto monolíticos horizontales con pendiente mínima del 2 % o inclinados con cualquier ángulo de pendiente, láminas metálicas esmaltadas, galvanizadas o de fibro cemento y en muros y fachadas. La garantía de este producto es de 8 años aplicándolo en la secuencia que aparece enseguida.

### APLICACIÓN:

- La superficie a impermeabilizar, deberá estar seca, libre de polvo, grasas, aceites y materiales falsamente adheridos como concretos sueltos, asfaltos intemperizados o productos acrílicos deteriorados.

- Utilizar un capa de SELLACRIL para mejorar la adherencia.

- Se deberán sellar todas las grietas, chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos y en general, todo punto critico con PLASTICRIL.

Aplicar la primera capa de ACRILPRO 8 AÑOS con cepillo de cerda, ixtle, yute o henequén, o bien con rodillo para superficies rugosas, de forma simultánea coloque la membrana de poliéster POLIFLEX iniciando de la parte mas baja de la pendiente del techo y adhiriéndolo perfectamente, cuidando no dejar arrugas ni abolsamientos. Deje secar de 8 a 12 horas según las condiciones ambientales.

- La segunda capa de ACRILPRO 8 AÑOS, se realizará cuando se pueda pisar sobre la primera capa y aplicara en sentido transversal a ésta, de tal forma que al secar exista un entrecruzamiento entre cada una de las capas.

### PRESENTACIÓN:

Cubeta de 19 litros en colores Blanco y Rojo Terracota

### RENDIMIENTO:

De 1.0 a 1. 20 lt./ m<sup>2</sup> aplicado a dos manos (0.5 a 0.6 lt/m<sup>2</sup> por capa).

### ALMACENAJE:

En envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares, ACRILPRO 8 AÑOS conserva sus propiedades físicas durante 12 meses. No estibar mas de 3 cubetas.

Evite exponerlo a temperaturas cercanas al punto de congelación.

### RESTRICCIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

- No se recomienda utilizarlo bajo enladrillado, teja, albercas, cisternas o en lugares donde pudiese estar en inmersión constante.
- ACRILPRO 8 AÑOS no debe diluirse.
- No aplicar ACRILPRO 8 AÑOS a temperaturas inferiores a 8 °C, cuando amenace lluvia o en superficies encharcadas o propensas a encharcarse. En caso de existir éstas ultimas, deberán ser reparadas antes de la aplicación del producto.
- No es compatible con sistemas impermeables asfálticos de reciente aplicación o frescos.
- Para conservar el color blanco original del ACRILPRO 8 AÑOS, se recomienda lavar la superficie cada 6 meses con agua y cepillo de pelo sin utilizar detergente, tallando con suavidad para no dañar la capa impermeable.
- No mezcle este producto con ningún otro.

### PROPIEDADES FÍSICAS:

| PROPIEDADES FÍSICAS               | ESPECIFICACIÓN                | MÉTODO  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| Viscosidad, cps                   | 54,000 +/- 4,000              | D-2196  |
| % de Sólidos                      | 56 +/- 2.0                    | D-2369  |
| Densidad, gr/ml                   | 1.28 +/- 0.03                 | D-1475  |
| pH                                | 9.0 +/- 0.5                   | D758D   |
| Elongación, %                     | 150 mín.                      | D-2370  |
| Resist. Tensión, Mpa              | 1,400 Min.                    | D-2370  |
| Absorción de agua, %              | 0.20 Max.                     | Interno |
| Intemperismo acelerado, hr.       | 1,000 Sin cambio ni deterioro | D-4799  |
| Adherencia en húmedo. g/cm lineal | 360 Min.                      | Interno |

**GARANTIA:** Protexa Recubrimientos, S. A. de C. V. garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al salir de la planta y que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que la aplicación y sus condiciones están fuera de nuestro control, la Empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, el mal uso, mala aplicación, manejo inadecuado, diluciones, mezclas o combinaciones no indicadas de nuestros productos, o por fenómeno naturales extremos como: huracanes, terremotos, inundaciones etc. Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

